

人の動きを捉え集客改善！

重要な戦略情報をスピーディーに伝達共有が可能になります。

多くの目的に活用できる客数情報

PLANNING 計画

客数に合わせた
店舗開発・誘致

リニューアル
計画・評価

営業施策
販促企画

OPERATION 実践

売上特性
買上率・来店客単価

曜日特性に合わせた
イベント企画・商品企画

来客特性に応じた適正な
要員配置(接客・警備・シフト)

FACILITY 便宜

サービス向上
安全・防災対策

不動産評価

省エネ



グループウェアに「客数・人の動き」という
新たな戦略データを搭載！

通行量は？ 回遊性は？ シャワー効果は？

BOND GATE × PASSER®-Cloud が可能にすること

- センサーで人の動きを見える化
- 館内・店舗前の行動パターンを把握
- データ化で検証を可能にし改善に活かす



- 来客者数のカウント(店舗単位)：一日あたり/時間別/曜日別/月別
- 過去に収集したデータとの比較：前日比較/前週比較/前年比較(同月/同週/同曜日)
- 店舗間比較：郊外型・都市型/地域(関東・関西等)/売り場面積



場所・時間に制限されず、いつでもどこでも店長が真に必要なとする情報を共有し、現場力のアップにつなげます。



BOND GATE導入の効果と機能

コミュニケーション

デベロッパー・本部⇄店長間での情報共有

販促効果

サイネージ連携機能でショップ販促をリアルタイムで支援

ペーパーレス

各種申請・承認・会議資料もBOND GATEで共有可能

業務効率アップ

タブレット型端末にも対応！場所を選びません



PASSER®-Cloud

3G搭載センサーで簡単に設置が可能。複雑な人の動きも認識・計数が可能。



●センサー本体仕様

材/色	樹脂(ABS)/白色
寸法	W=本体192.5mm(USB付き244.5mm) D=84.5mm、H=33.9mm
質量	約250g
防滴	IP32(防滴)
電源	ACアダプター(DC24V)
消費電力	MAX 10W
動作温度/湿度	0℃ ~ 50℃/30~85% 結露なきこと
設置場所	屋内・天井、雨などが直接かからない場所
照度	100Lx以上(撮影範囲内に直射日光が当たらないこと)
設置高さ	2.3m ~ 5.0m(4.2m以上はデジタルズーム)
最大計測幅	0.9m ~ 5.0m ※設置高さによる
計数精度	95%以上(設置環境、計測内容による)
計数方向	2方向/4方向/6方向/8方向
計数間隔	最短1分間隔
データ記録	約30日間分を保持
データ通信	USB通信モジュール(3G)
接続先	クラウドサーバ
センサー設定	遠隔より技術員にてカウント設定
再起動自動復帰	通電と同時に無操作にて、所定のカウント動作を実行
リセット	1日1回、通信モジュールを再起動

●お問い合わせ



本社 〒701-0165 岡山県岡山市北区大内田675 テレポート岡山5F TEL:086-292-6136/FAX:086-292-3036
 東京オフィス 〒104-0042 東京都中央区入船1丁目5-11 弘報ビル4F TEL:03-3523-1128/FAX:03-3523-1165
 大阪オフィス 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島5-14-10 新大阪トヨタビル7F TEL:06-4805-7895/FAX:06-4805-7896



本社 〒612-8429 京都市伏見区竹田西段川原町98 TEL:075-646-5520/FAX:075-646-2159
 東京支店 〒105-0022 東京都港区海岸1-9-1 浜離宮インターシティ3F TEL:03-5733-1721/FAX:03-5473-6420
 韓国ソウル支店 152-848 ソウル特別市九老区デジタル路26ギル111(九老洞) JnKデジタルタワーA1611 TEL:+82-(0)2-582-7018/FAX:+82-(0)2-582-7019